

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	<b>L08425W</b>
Serienname:	<b>LINEALO</b>
EAN:	4037293033497
Zolltarif:	94054039900



**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ Länge: 838mm ■ IP20 ■ 220-240V ■ 13W ■ 3000K, 4000K, 6500K ■ 1150lm, 1350lm, 1160lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1150lm), 4000K (1350m) und 6500K (1160lm). Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. ta: 10°C - 30°C.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000109)

Schutzklasse	II	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	28,00	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Flachstecker	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung GPRS	nein
Mit Schalter	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	838,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	36,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff	Metall/Kunststoff	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 6.500,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Systemleistung (W)	13,00	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.350,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein