



Ledinaire Slim Downlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
CE-Zeichen	ja
Garantiedauer	3 Jahre
Konstanter Lichtstrom	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	55
EU RoHS-konform	Ja
LED-Modultyp	LED
Unified Glare Rating CEN	28
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Einschaltstrom	4,92 A

Leistungsfaktor (min.)	0.9
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Reflektor-Material	-
Gesamte Länge	225 mm
Gesamte Breite	225 mm
Gesamte Höhe	27 mm
Gesamter Durchmesser	225 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	27 x 225 x 225 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP20 (Vorderseite IP40)
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	2000 lm


Ledinaire Slim Downlight

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	105 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Systemleistung	19 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Nutzlebensdauer L70B50	30000 h
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951446453700
Bestell-Produktname	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
EAN/UPC - Produkt	8719514464537
Bestellcode	46453700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929003251832
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,580 kg




Abmessungsskizzen




DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Ledinaire Slim Downlight

