

prolongateurs domestiques - avec couvercle rabattable, système belge/français



Description de l'article	
Référence	7493-1
EAN	4024941429092
Groupe de produits	prolongateur domestique
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)

Description de l'article	
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, null
Connectique	borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	64mm
Profondeur de l'appareil en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, null
	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques	
Poids unitaire	0.102 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
Longueur	52 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,103 kg
Volume	409,344 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	20 ST
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,173 kg
Volume	7140 ccm





