

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.2555.0

Funktionsklemme 9786U/12-G4/V0

Funktionsklemme mit Gleichrichter und Schraubanschluss
für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm²,
Baubreite 12 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.2555.0
EAN	4015573608009
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	Eingesetzte Bauteile beachten
Bemerkung Nennstrom	Eingesetzte Bauteile beachten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Bauelementtyp	sonstige

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm