

Artikel-Nr.	<b>75253-4</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 5p 4h IP44</b>
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 5p 4h IP44 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, unten oder hinten inkl. Blindverschraubung Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene Schutzart: IP44
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A xp xxxV
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau

a	259 mm
b	148 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	2,5-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

