

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | PC67106002NM |
| Serienname: | MEERKAT |
| EAN: | 4037293028820 |
| Zolltarif: | 9405409900 |



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl / Alu ■ IP67 ■ 100-240V
 ■ 6W ■ 3000K ■ 419lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 38°.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | I | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 120,00 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,75 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DMX | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Justierbar | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 100,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 94,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Überrollbar | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Max. Oberflächentemperatur (°C) | 45,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Nennspannung (V) | 100,00 bis 240,00 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 | Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung DSI | nein |
| Max. Belastung (kg) | 1.500,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 6,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 419,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 90,00 |