



LED-Einbaustrahler-Set BB05, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox  
**Artikel-Nr. 39465153**



| 1.0 m | 0.7 0.6 | 1184.2      |
|-------|---------|-------------|
| 2.0 m | 1.4 1.3 | 298.1       |
| 3.0 m | 2.1 1.9 | 131.6       |
| 4.0 m | 2.8 2.5 | 74.0        |
| 5.0 m | 3.5 3.1 | 47.4        |
|       | Ø (m)   | E0(0°) [lx] |



LED-Einbaustrahler-Set BB05, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>39465153</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 19.07.2021 22:27 |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                 |
| Farbe                               | nickel                 |
| Länge                               | 82 mm                  |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                  |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                    |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Ansteuerung                         | Phasenabschnitt        |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 36 mm             |
| Spannung          | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart         | IP20              |
| Schutzklasse      | II                |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar        |
| Länge             | 82 mm             |
| Breite            | 82 mm             |
| Schwenkwinkel     | 30 °              |
| Schaltungsart     | Parallelschaltung |