

- Professional Line

RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 058722

Art.-Nr. 058722



LED

4000 K



indoor light



ideal max. 3,5 m



10 - 50% basic
brightness



50 - 100% main
light brightness



connectable via
bluetooth



IP65



shock proof IK07



plastic free
packaging

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 C. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1600 x 87 x 58 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Leistung	42 W
Eigenverbrauch	0,45 W
Vernetzung	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Mit Bewegungsmelder	Nein
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Präsenzfunktion, Orientierungslicht, Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Bewegungssensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841058722

- Professional Line

RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 058722
Art.-Nr. 058722



Maßzeichnung

