

Datenblatt Art. 902.301

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20		3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 1x # 940.083 Keystone Modul CAT6 Kupplung geschirmt Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone) Seite 2: RJ45 Kupplung		Custom Modules 1x # 940.083 Keystone module CAT6 coupling shielded Side 1: RJ45 coupling (keystone) Side 2: coupling RJ45	
1x # 917.120 Keystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt) Seite 1: USB Kupplung A Seite 2: USB Kupplung A		1x # 917.120 Keystone module USB 3.0 A/A Side 1: USB coupling A Side 2: USB coupling A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Aluminium, nasslackiert, weiß ähnlich RAL 9010 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, wet painted, white similar to RAL 9010 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste DESK2
2x Haltewinkel (montiert)

Im Karton

Scope of delivery

1x Power strip DESK2
2x mounting brackets (mounted)

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20