

Produktdatenblatt
Art. Nr. 56.704.6955.1
Etagenklemme WKFN 4 E/VB/35

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: schwarz



Art. Nr.	56.704.6955.1
EAN	4015573767164
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	UL 300V/600V
------------------------------	--------------

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90,1 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-10 AWG
----------------	-----------

Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	24-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	32 A

Technische Zeichnung
