

## Artikeldatenblatt 1017

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1017
<b>Artikel:</b>	Unlimited M AT 3H black
<b>EAN:</b>	4255637500171
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	24m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK04
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Batteriespannung:</b>	6,4V
<b>Batteriekapazität:</b>	0,6Ah
<b>Max. Leistung AC:</b>	8,7VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,4W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	5,6W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	RAL9017



### Unlimited M AT 3H black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in kühlem Tageslichtweiß.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.



### Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 210

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 0,75

Bruttogewicht (kg): 0,92

### Maßzeichnung | Dimensional drawing

