

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------|
| EAN: | 4013288095466 | Abmessung: | 95x34x8 mm |
| Teilenr: | 05027210001 | Gewicht: | 41 g |
| Artikel-Nr: | 950 BM | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Metrisch
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM
05027210001 - 4013288095466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die „Take it easy“-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weblink






https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM
05027210001 - 4013288095466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 05027201001 ¹⁾ | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4 | 9/16 |
| 05027202001 | 2,0 | 50 | 16 | 2 | 5/8 |
| 05027203001 | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32 | 23/32 |
| 05027204001 | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2 | 25/32 |
| 05027205001 | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8 | 29/32 |
| 05027206001 | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4 | 1 |
| 05027207001 | 4,5 | 75 | 26 | 3 | 1 1/32 |
| 05027208001 | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8 | 1 3/32 |
| 05027209001 | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2 | 1 1/4 |
| 05027210001 | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4 | 1 5/16 |
| 05027211001 | 8,0 | 100 | 36 | 4 | 1 7/16 |
| 05027213001 | 9,0 | 106 | 38 | 4 11/64 | 1 1/2 |
| 05027212001 | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16 | 1 9/16 |
| 05027214001 | 11,0 | 120 | 43 | 4 23/32 | 1 11/16 |
| 05027215001 | 12,0 | 125 | 45 | 5 | 1 49/64 |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_bm.html

Wera - 950 BM

05027210001 - 4013288095466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de