




LED-Einbaudownlightset BB15, Phasenabschnitt dimmbar mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 39475423



1.0 m	0.7 0.6	1184.2
2.0 m	1.4 1.3	296.1
3.0 m	2.1 1.9	131.6
4.0 m	2.8 2.5	74.0
5.0 m	3.5 3.1	47.4
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahler BB15, Phasenabschnitt dimmbar mit Anschlussbox, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikel-Nr.	39475423
Stand:	19.07.2021 23:44

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP54*
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung