

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.570.9955.0

Einspeiseset WKN 70 3D/2N/SL/U/V0

Reihenklemmen-Einspeise-Set WKN 70 3D/2N/SL/U/V0
 mit folgenden Klemmen: 3x grau, 2x blau, 1x grünelb, inkl.
 Verbindungssteg, Beschriftungsschildern und Abdeckungen; Type:
 WKN 70 3D/2N/SL/U/V0

Art. Nr.	57.570.9955.0
EAN	4015573681378
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	70 mm ²
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	24 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	179 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	76,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrätig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	70 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	95 mm ²
Abisolierlänge	24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	10 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	6-2/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	175 A
Strom Field Wiring	175 A
Querschnitt CSA	6-2/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	170 A