



3-Phasen-Stromschienen

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)

3-Phasen-Stromschiene - Kreuzverbinder - X-Kupplungsstück

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Typbeschreibung	X-COUPLER [X-Kupplungsstück]	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Abhängigzubehör	CPX [Kreuzverbinder]	Produktdaten	
Mechanisches Zubehör	nein [-]	Gesamt-Produktcode	871155938134399
Zubehörfarbe	Weiß	Bestell-Produktname	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)
Elektrische Kenndaten		EAN/UPC - Produkt	8711559381343
Elektrisches Zubehör	Nein [Nein]	Bestellcode	38134399
Schaltkreis	3C [3-Phasen-Stromschiene]	Anzahl pro Verpackung	1
		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	5
		SAP-Material	910500188215

3-Phasen-Stromschienen

Nettogewicht (Einzelteil)

0,220 kg

Abmessungsskizzen



3-circuit square acc. ZRS750

