

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>LFE500940BM</b> |
| Serienname:    | <b>PANTHERA</b>    |
| EAN:           | 4037293028547      |
| Zolltarif:     | 94054099900        |



**Artikelbeschreibung**

LED Fluter ■ schwarz ■ IP44 ■ 50W ■ 4000K ■ 6000lm ■ 220-240V/AC ■ mit Bewegungsmelder

Der flache LED-Fluter mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor hat einen Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um große Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläche des Montagebügels ist so gestaltet, dass der Fluter im nicht geschwenkten Zustand in einem 45° Winkel zur Montagefläche steht. Alle außenliegenden Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Am Bewegungssensor können die Einstellung von Lux, Zeitdauer und Empfindlichkeit separat vorgenommen werden. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, Powerfaktor: 0,90, Schwenkbereich: 270°, Überspannungsschutz: 2kV, Anschlussleitung: 1m mit freien Aderenden. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                            |   |                  |
|--|----------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse   | I                          | Geeignet für Klemmontage  | nein             |
| Breite (mm)  | 60,00                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein             |
| Reflektor  | weiß                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein             |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                    | 1,00                       | Lichtstrom (lm)   | 6.000,00         |
| Gehäusefarbe   | schwarz                    | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)                                       | 50.000,00        |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)                              | -20,00 bis 45,00 |
| Spannungsart   | AC                         | Dimmung 0-10 V  | nein             |
| Mit Bewegungsmelder  | ja                         | Dimmung 1-10 V  | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                      | Dimmung DALI  | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                         | Dimmung DMX   | nein             |
| Mit Lichtsensor  | ja                         | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                       | Dimmung GPRS  | nein             |
| Polzahl  | 3,00                       | Dimmung LineSwitch  | nein             |
| Länge (mm)   | 203,00                     | Dimmung herstellerspezifisch  | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 285,00                     | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                  | Dimmung Phasenabschnitt   | nein             |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar     | Dimmung Phasenanschnitt   | nein             |
| Lichtaustritt  | direkt                     | Dimmung programmierbar  | nein             |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                | Dimmung RF  | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent           | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein             |
| Schlagfestigkeit   | IK08                       | Dimmung Touch and Dim   | nein             |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00          | Dimmung Zigbee  | nein             |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                       | Dimmung mit Push-button   | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP44                       | Ohne Dimmfunktion   | ja               |
| Mit Leuchtmittel   | ja                         | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät  | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                       | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)  | 120,00           |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                       | Geeignet für Seilsystem   | nein             |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                       | Dimmung DSI   | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | ja                         | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                       | Kompatibel mit Google Assistant   | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                         | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein             |
| Ausstrahlungswinkel  | extrem breitstrahlend >80° | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00            |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                       | Dimmung DALI-2  | nein             |
| Farbtemperatur (K)   | 4.000,00                   | Farbtemperatur einstellbar  | nein             |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 50,00                      | Lichtstrom einstellbar  | nein             |
| Lichtfarbe   | weiß                       | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein             |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar                 | Austauschbares Betriebsgerät  | nein             |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                       | Geeignet für Deckenmontage  | ja               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | ja                         |   |                  |
| Geeignet für Stromschienenmontage                          | nein                       |   |                  |