

socle de prise mural, apparent - , protégé par un interrupteur différentiel Dimensions du boîtier 460 x 180




Description de l'article	
Référence	15164
EAN	4024941151641
Groupe de produits	socle prise mural TE protégé
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	fenêtre topaze fumée, couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas
Hauteur de l'appareil en mm	500mm
Largeur de l'appareil en mm	180mm
Profondeur de l'appareil en mm	189mm
Dimensions du boîtier	460x180 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas
	Avec disjoncteur différentiel 63/0,3A 4 pôles intégré

Données logistiques	
Poids unitaire	3.406 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941151641
Longueur	560 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,868 kg
Volume	26 400 ccm



Ampere	63	63			
Polzahl	4	5			
a	180,0	180,0			
b	460,0	460,0			
c	160,0	160,0			
d	440,0	440,0			
e	182,0	182,0			
f	498,0	498,0			
g ø	8,3	8,3			
h	6,5	6,5			
i	M40	M40			
k	M32/40	M32/40			