

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSKAS Schraub-Abstandsschellen

- Oberfläche PSKAS M6 - PSKAS M30: Galv. verzinkt nach DIN 50961, dickschichtpassiviert
- Oberfläche PSKAS M38 - PSKAS M60: Send. verzinkt nach EN 10327
- Verlegeart: Horizontale oder vertikale Wandverlegung
- Anschlussinnengewinde M6
- Werkstoff: Stahl



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Spannbereich
05104078	PSKAS M6	1 / 100	5-6 mm
05104079	PSKAS M8	1 / 100	7,5-10 mm
05104080	PSKAS M10	1 / 50	10-11 mm
05104081	PSKAS M12	1 / 50	11-13 mm
05104082	PSKAS M14	1 / 50	13-15 mm
05104083	PSKAS M16	1 / 50	15-17 mm
05104084	PSKAS M18	1 / 50	17-19 mm
05104085	PSKAS M20	1 / 40	19-21 mm
05104086	PSKAS M22	1 / 40	21-23 mm
05104087	PSKAS M24	1 / 30	23-25 mm
05104088	PSKAS M26	1 / 30	25-27 mm
05104089	PSKAS M28	1 / 30	27-29 mm
05104090	PSKAS M30	1 / 20	28-30 mm
05104091	PSKAS M38	1 / 25	29-38 mm
05104092	PSKAS M47	1 / 20	38-47 mm
05104093	PSKAS M55	1 / 10	47-55 mm
05104094	PSKAS M60	1 / 10	55-63 mm