



19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 SC Duplex oder LC Quad-Adapttern

Ausgelegt SC-Duplex oder LC Quad, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Ref.Nr.	533183
Art.Nr.	UFB24SCD
EAN13	8424450239407

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	262,00 g
Bruttogewicht	262,00 g
Breite	485,00 mm
Höhe	44,00 mm
Tiefe	15,00 mm

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl

- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikationen : Ref. 533183

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Steckerotyp		Faser
Anzahl der Anschlüsse		24
Optische Anschluss typ		LC Quad / SC Duplex
Material		Stahl
Farbe		Schwarz