



wieland

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.3073.8

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15B 30TB05

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 5-polig, Kodierung nach Kundenwunsch ohne PE, 16 A, Kodierfarbe türkisblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: B2ca



Art. Nr.

92.257.3073.8

EAN	4049088451201
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 5
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4/N, 5
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauerthermobilbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauerthermobilbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,636 kWh
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----