

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.357.1064.9

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-SP15H 10PB02

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende mit Prüfabgriff,
 Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV,
 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz,
 Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp
 H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.357.1064.9
EAN	4049088318061
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende mit Prüfabgriff
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker
Messöffnungen	ja

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,69 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung
