

SIL-LED 2



kompakte Möbel-Auszugsbeleuchtung mit IR-Sensor SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw für 16er Korpus



Beschreibung:

Schränkenleuchte mit berührungslosem IR Sensorschalter, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Montageclip zur seitlichen Befestigung bei Auszügen und 500mm selbstklebender Kabelkanal beiliegend


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 4000K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,56 kg

Besonderheiten:

- integrierter berührungsloser Sensorschalter, mit "Soft On" und "Soft Off"
- Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen beiliegend

SIL-LED 2

	110°	Ø	567mm
0,5m		1400	268 lx
1,0m		2900	67 lx
1,5m		4300	30 lx
2,0m		5700	17 lx
2,5m		7100	11 lx



Artikel-Nr.:
61001213701

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001213101	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw für 16er Korpus
61001213201	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw für 16er Korpus
61001213301	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw für 16er Korpus
61001213401	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw für 16er Korpus
61001213501	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw für 16er Korpus
61001213601	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw für 16er Korpus
61001213701	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw für 16er Korpus
61001214101	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw für 19er Korpus
61001214201	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw für 19er Korpus
61001214301	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw für 19er Korpus
61001214401	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw für 19er Korpus
61001214501	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw für 19er Korpus
61001214601	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw für 19er Korpus
61001214701	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw für 19er Korpus

