

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	1,7-4 W
Ausgangsspannung	2,5-6 V/DC
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsfaktor	0,6
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	70
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	112
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	140
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	224
Einschaltstrom max.	10 A / 100 μ s
kapazitive Last	82 pF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65

Länge	53 mm
Breite	27 mm
Höhe	21 mm
Artikelgewicht	24 g

