



UP Elektronikdose E550

Artikel-Nr.: 7320009

Typ: E550

Das Multitalent - Vielseitig und Praktisch

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Sechzehn flexibel belegbare Leitungseinführungen
- Sechs Rohreinführungen bis M20
- Fünf Rohreinführungen bis M25
- Steigert Energieeffizienz in Gebäuden
- Montagefreundlich
- Im Zubehör erhältlicher Trennsteg ermöglicht Stromkreistrennung in der Dose

Abmessungen

Breite	80 mm
Innentiefe	66 mm
Länge	151 mm
Tiefe	67 - 67 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	4 mm²
Rohreinführung ≤M25	5

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja