

Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

HG-R Reduzierer, IP66


Hauptmerkmale

- Reduziert Ausgänge, um kleinere Schläuche zu verbinden
- Wird mit den T- und Y-Verteilern verwendet
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HG-R Reduzierer.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C



HelaGuard Verschraubung, Reduzierer

TYP	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Länge (L2)	Dichtfläche (FD)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG13-R16	16	13	11,7	24	43	17	23	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-25000
HG13-R21	21	13	11,7	24	49	23	30	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-25001
HG16-R21	21	16	14,5	29	51	23	30	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25002
HG16-R34	34	16	14,5	29	58	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25005
HG21-R28	28	21	17,5	32	58	29	34	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25004
HG21-R34	34	21	17,5	32	60	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25007
HG21-R42	42	21	17,5	32	60	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25010
HG25-R28	28	25	22,5	39	62	29	34	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25003
HG28-R34	34	28	25,7	44	65	30	44	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25006
HG28-R42	42	28	25,7	44	65	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25009
HG34-R42	42	34	31,5	51	67	30	50	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

