

pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 57 568 0500 000
Beschreibung	pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09575680500000

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	LC duplex Hybrid
Komponente	Wanddurchführung
Kontaktart	LC Kontakt
Kontaktbeschreibung	Multimode
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	Han [®] 3 A
Kontaktanzahl	2
Kontaktbestückung	L1, PE, N
weitere Kontakte	+ 3x 300 V AC

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel Naphthalin
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	89,5 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140072794
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)