

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.717.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BF 15 80SW

RST20i3/2 Netzanschlussleitung RST20i3 Buchse - Stecker
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung
250V, 16A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt
1,5mm², Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	99.717.0000.7
EAN	4049088084782
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,9 mm
Leitungsart	Buchse - Schuko-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----