



Produktbeschreibung

Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannungsbereich 8,5 bis 13,5 mm Ø, Zugentlastung max. 3,5 kN, für selbsttragende Luftkabel

- Hakendurchmesser: 26 mm
- Maximale Zugbelastung 3,5 kN
- Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)

Merkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Oberfläche | oberflächenveredelt |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369095 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921050651 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 236 |
| Breite mm | 61 |
| Höhe mm | 39 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,389 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 4,02 |
| VPE Abmessung Breite mm | 214 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 238 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 63 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 40100012, 40100016, 40100018, 40100020, 40400014 |