

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.4000.5

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15E 40RT03

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m,  
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe lachsrot,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.232.4000.5
EAN	4015573680944
Bestelleinheit	25 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


##### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,686 kWh
Brandklasse	Eca

##### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**



Buchse/female connector      Stecker/male connector

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 15

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and lable according to A 1960.000

Toleranzung Size ISO 14068 / Tolerance system Size ISO 14068  
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
Präzisionsnach General tolerance

Druck/ Druck	2006	Legende/ Legend	None	Zeichnung Nr./ Drawing No.
Material/Material	20.01	Blatt/ Blatt	1	
Maßstab/Scale	1:1	Blatt/ Blatt	1	T 92.232.0200.1 01K
Verfahren/Process	1	Blatt/ Blatt	1	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKT LEITUNG  
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
Crimpsteckführung/crimpsteckung K1 250V

wieland  
Hochleistungs  
Verbindungen

80-FEM-09/916