

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.516.9055.0

**Schutzleiterklemme WKN 16 SL**

 Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	57.516.9055.0
EAN	4015573500136
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklammen für Installationsverteiler	nein

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57,5 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	25 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	16 mm <sup>2</sup>

