

Stahlblechgehäuse **BGE-085**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-085

Typ		BGE-085
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	40.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	63.000 VA
	Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten		
	Bestellnummer	BGE-085

Typ		BGE-085
Mechanische Daten	Anschluss und Montage	
	Kabelverschraubung Typ	2 x M16 - M63
	Kabelverschraubung Ø	5 - 44 mm
	Maße und Gewichte	
	Nutzbares Innenmaß (B)	757 mm
	Nutzbares Innenmaß (H)	706 mm
	Nutzbares Innenmaß (T)	607 mm
	Gewicht	50 kg
	Bemerkung	
	Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

