


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 2142-1 |
| Bezeichnung | CEE-Kupplung 16A 4p 1h IP67 SHARK |
| Langbeschreibung | CEE-Kupplung 16A 4p 1h IP67 SHARK Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing Anschluss-technik: Schraubklemmen Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399324666 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,186 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ETIM 9.0 | EC001320 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
| Uhrzeit-Stellung | 1 h |
| Kennfarbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschluss-technik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 139 mm |
| b | 84 mm |
| K (Kabel Ø) | 6-15 mm |
| SW | 42 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Kontaktschrauben | 100 Ncm |
| Zugentlastung | 500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 10-12 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=2142-1>