

Bestell-Nr.: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Produktbeschreibung: Lun21,EVG,ML,25W,SK2



Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025012623

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Technische Detailbeschreibung: Lun21, EVG, ML, 25W, SK2

Kenndaten

- Produkttyp: EVG
- Produktnamen: Lunis 21
- Bestell-Nr.: 58DB00M

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 25W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- EVG-Einheit: Kunststoff

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 230V, 220..240V, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -