

Point S

Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W ww 20° schwarz



Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA

Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h

Lichtfarbe: 3000K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 20° / 30°

Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm (115 lm/W)

Energieeffizienzklasse: E

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,055 kg

Besonderheiten:

- hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- einfache Montage mit M8x1 Gewinde



Artikel-Nr.:
61001720202

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert	3000K warm weiß
61001720202	LED Point S 1W ww 20° schwarz	3000K warm weiß
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61001720203	LED Point S 1W nw 20° schwarz	4000K neutral weiß

