

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.435.5000.1

Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50 50SW

BST14i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0
 m, 3-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 3 A,
 Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
 grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-2Y (ST) Y,
 Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.435.5000.1
EAN	4015573547216
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,872 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----