

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PVBD Verdrahtungsbrücken GS/GS

- Konfektionierte Verdrahtungsbrücken, beidseitig Gabelschuh
- Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten
- Z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- Normen: EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500
- Stromtragfähigkeit: VDE 0100, Teil 523:
 - 6 mm²: max. 54 A
 - 10 mm²: max. 73 A
- Nennspannung: 450 / 750 V
- Isolierwerkstoff: PVC (Leitungstyp H07V-K)
- Leitung: Flexibel
- Leitungsende: Beidseitig Gabelschuh für M5 Schraubanschluss
- Farbe: schwarz



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VPE	Länge	Querschnitt
05104580	055029	PVDB1236GG	1 / 25	123 mm	6 mm ²
05104581	055030	PVDB2656GG	1 / 25	265 mm	6 mm ²
05104582	055031	PVDB13310GG	1 / 25	133 mm	10 mm ²
05104583	055032	PVDB26510GG	1 / 25	265 mm	10 mm ²