

## Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Hochvolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>527013</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293527132 |
| Zolltarif:     | 94051098900   |

### Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ chrom satiniert ■ IP20  
■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V



Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Der Schwenkbereich der Leuchte beträgt 25°. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert.

### Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                    |                                          |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------|
| Schutzklasse                                               | II                 | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein   |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 105,00             | Geeignet für Klemmontage                 | nein   |
| Reflektor                                                  | ohne               | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein   |
| Fassung                                                    | GU10               | IFTT-Unterstützung verfügbar             | nein   |
| Anschlussart                                               | sonstige           | Dimmung 0-10 V                           | nein   |
| Gehäusefarbe                                               | Chrom              | Dimmung 1-10 V                           | nein   |
| Oberflächenschutz                                          | sonstige           | Dimmung DALI                             | nein   |
| Spannungsart                                               | AC                 | Dimmung DMX                              | nein   |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein   |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 0,10 bis 50,00     | Dimmung GPRS                             | nein   |
| Betriebsgerät                                              | nicht erforderlich | Dimmung LineSwitch                       | nein   |
| Geeignet für Wandmontage                                   | nein               | Dimmung herstellerspezifisch             | nein   |
| Mit Lichtsensor                                            | nein               | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein   |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein               | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein   |
| Polzahl                                                    | 2,00               | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein   |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 26,00              | Dimmung programmierbar                   | nein   |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Stahl              | Dimmung RF                               | nein   |
| Lichtaustritt                                              | direkt             | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein   |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | ohne               | Dimmung Touch and Dim                    | nein   |
| Nennspannung (V)                                           | 230,00             | Dimmung Zigbee                           | nein   |
| Notstromversorgung integriert                              | nein               | Dimmung mit Push-button                  | nein   |
| Schutzart (IP)                                             | IP20               | Ohne Dimmfunktion                        | nein   |
| Mit Leuchtmittel                                           | nein               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein               | Geeignet für Seilsystem                  | nein   |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein               | Dimmung DSI                              | nein   |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                           | 1,00               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein   |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | ja                 | Kompatibel mit Google Assistant          | nein   |
| Mit Betriebsgerät                                          | nein               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein   |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein               | Dimmung DALI-2                           | nein   |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | nein               | Austauschbares Betriebsgerät             | nein   |
| Oberfläche gebürstet                                       | ja                 | Einbaudurchmesser (mm)                   | 80,00  |
| Verstellbarkeit                                            | schwenkbar         | Geeignet für Deckenmontage               | ja     |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein               | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 110,00 |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | nein               |                                          |        |