

socle de prise tableau - modèle droit, plastron 75x75, fixation 60x60




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 4356 |
| EAN | 4024941043564 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau basse tension droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 2p |
| Disposition des phases | 2P |
| Emplacement du contact de protection | 4h |
| Tension | 20 à 25 et 40 à 50V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 100 à 200Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | vert |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 76mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 75mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 61mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 75mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 75mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.12 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836746 |
| Longueur | 207 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Hauteur | 142 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Volume | 3 750 ccm |



16 MB 47

| Ampere Polzahl | 16 2 | 16 3 | 32 2 | 32 3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e \varnothing | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| f | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| h | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| i | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| k | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| l \varnothing | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 |