

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.1500.9

Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 15PB02

BST14i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge
 1,5 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe
 pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
 grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-2Y (ST) Y,
 Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.425.1500.9
EAN	4015573968813
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Messöffnungen	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,313 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------