

RC2 KAMERAKOPF mit Kabel, auf Spule

für Rohrinspektion ab Ø 14 mm (Innen)

Art.-Nr.: **20560** | **20559**

VIDEO



RC2

Hier klicken Video

Hier klicken
Produktinformationen

Anwendungsbeispiele:

**DATEN**

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.NR.	20560	20559
PREIS €	€ 300,00	€ 345,00
GEWICHT	1,08 kg	1,62 kg
ABMESSUNGEN	L 220 mm x B 284 mm x H 33 mm	
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)	
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)	
SCHUTZKLASSE	IP 67	
BILDWINKEL	64 °	
FOCUS-DISTANZ	30 mm - 80 mm	
EAN-CODE	9120045476149	9120045476156

BESCHREIBUNG

KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERA-KOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP1, Glasfaserstab GF4.5 - GF15).

Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion

ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Kamerakopf RC2 mit Kabel, inkl. 1 x Kameraspule

VORTEILE

- Rohrinspektion ab Ø 14 mm (innen)
- Schutzklasse IP 67
- Befestigung an der Wand
- Montagelasche + Magnethalter für Monitor
- Monitor senkrecht einstellen
- Praktischer Betrachtungswinkel 60°
- Hände frei zum Arbeiten
- Kabelabrollmöglichkeit mit Kabelabroller XB 300, XB 500 oder XB 500 T

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

30 m - Art.Nr.: 10140

50 m - Art.Nr.: 10141

Hier klicken
Produktinformationen