

QualityFlex Performance Flexplatine
100 mm, CRI > 95, 15 W / m, IP00



QualityFlex Performance Flexplatine 100 mm, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4000K, CRI > 95 Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1275.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	76304004
Stand:	23.06.2021 12:56

Energieeffizienzklasse	A+	Schutzart	IP00
Lichtfarbe	4000 K	Schutzklasse	III
Lichtfarbe	weiß	Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Lichtstrom je Meter	1.275 lm/m	Short Pitch	16,66 mm
Leistung	75 W	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Lampenleistung je Meter	15 W/m	Spannung	24V
Abstrahlwinkel	120 °	Spannungsart	DC
Breite	10 mm	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Höhe	1,4 mm	Farbwiedergabe	CRI > 95
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm	max. Modullänge	10.000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtoleranz beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.