


QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00  
Artikel-Nr. 19304027



QualityFlex Performance flex lighting 5 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00, white, 2.700K, CRI > 95. LED flex lighting Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1170.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 19304027         |
| Stand:      | 06.12.2021 17:31 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Colour temperature            | 2700 K     |
| Light colour                  | White      |
| Luminous flux per meter       | 1,170 lm/m |
| Power                         | 75 W       |
| Lamp power per meter          | 15 W/m     |
| Beam angle                    | 120 °      |
| Length                        | 5,000 mm   |
| Width                         | 10 mm      |
| Aufbauhöhe                    | 1.4 mm     |
| Length of individual sections | 100 mm     |
| Degree of protection          | IP00       |
| Protection class              | III        |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| McAdam-Step                   | McAdam-Step 5               |
| Short Pitch                   | 16.7 mm                     |
| Number of lamps per meter     | 60 Qty                      |
| Voltage                       | 24V                         |
| Voltage type                  | DC                          |
| Ambient temperature           | -10 °C bis +40 °C           |
| Control                       | Dimming depending on driver |
| Circuit type                  | Parallel conduction         |
| Length of the connection line | 350 mm                      |
| Colour rendering              | CRI > 95                    |
| Maximum module length         | 10,000 mm                   |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).