

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PSDLA Steckdosenleisten Alu

- TÜV GS – geprüft
- DIN VDE 0620-1:2013, 0620-2-1:2013, 0620-1:2016, 0620-2-1:2016, AfPS GS 2014:01 PAK
- Nennspannung: 250 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Nennstrom: 16A
- Betriebsspannung: 230V / max. 3.680 W
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Länge der Zuleitung: 2m
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz**
- Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker
- Schuko Steckdosen in 45° Anordnung
- Gehäuse: stabiler hochwertiger Aluminiumprofil
- Mit schwarzen Endkappen und stabilen Bügel zum Tragen, Hängen und zur Schraubbefestigung
- Farbe: Alu / Schwarz
- Varianten ohne und mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter
- Hinweis:
  - Nur für Wechselstrom
  - Nur in trockenen Räumen verwenden
  - Nicht hintereinander stecken
  - Nicht abgedeckt betreiben
  - Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Maße (B x T): 70 x 50 mm



### Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type        | VPE    | Ausführung | Schalter      |
|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|
| 05104821 | 055269 | PSDLA-315   | 1 / 10 | 3-fach     | ohne Schalter |
| 05104822 | 055270 | PSDLA-315 S | 1 / 10 | 3-fach     | mit Schalter  |
| 05104823 | 055271 | PSDLA-515   | 1 / 10 | 5-fach     | ohne Schalter |
| 05104824 | 055272 | PSDLA-515 S | 1 / 10 | 5-fach     | mit Schalter  |
| 05104825 | 055273 | PSDLA-615   | 1 / 10 | 6-fach     | ohne Schalter |
| 05104826 | 055274 | PSDLA-615 S | 1 / 10 | 6-fach     | mit Schalter  |
| 05104827 | 055275 | PSDLA-815   | 1 / 10 | 8-fach     | ohne Schalter |
| 05104828 | 055276 | PSDLA-815 S | 1 / 10 | 8-fach     | mit Schalter  |