

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.5063.7

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 50GN04

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m, 5-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 16 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.5063.7

EAN	4049088295478
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	maigrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE, 3/N, 4
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,765 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

<p>These dimensions will be reported in the event of delivery</p> <p>These dimensions will be reported in the event of delivery</p> <p>These dimensions will be reported in the event of delivery</p>	<p>4 = grau/grey</p> <p>3/N = blau/blue</p> <p>⊕ = grün-gelb green-yellow</p> <p>2 = schwarz/black</p> <p>1 = braun/brown</p>		<p>Buchenteil, moigrün female connector, may green</p> <p>H05 2121-F 5G1,5 schwarz/black halogenfrei halogen-free</p> <p>5x ultraschallverdichtet ultrasonically welded</p> <p>Gesamtlänge / total length</p>		<p>www.wieland-electric.com</p> <p>eshop.wieland-electric.com</p> <p>922570563701K_2 CADW3027 Duetsch 2014-12-16T11:39:12 21.000</p>
---	---	--	---	--	--

  

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: moigrün) exempel (colour: may green)	Typ type
92.257.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.257.1063.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10GN04
U2.257.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.257.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12GN04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095.  Stafffestis- und Deklarationsliste nach DIN 50027 ist anzuhängen.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document MW 5026.010 or (list of prohibited / see original for reasons) to be declared)

Fraktolanz nach General tolerance  - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed  Verwendung: First Use:  Blatt: 1 von 1

Werkstoff/Material	Z01.6	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Modul/Serie	16.12.	Duetsch T.		T	92.257.0563.7 01K
Vol.	mm 011./Ser1.				

Ersetz für/Replacement for: -

Typ	Benennung/Title
GST1815	KONFEKT LEITUNG

Index Datum / Blatt / Seite  
www.wieland-electric.com

Änderung/Revision

KSB- 15H  
.GN04

Buchse/female - freies Ende/free end halogen-free  
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm