


## DATENBLATT.

<b>Produktbezeichnung</b>	303-GUSN-95-760
<b>Artikelnummer</b>	40744
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Heizmatte, Gussasphalt, 7.20m<sup>2</sup>, 0.95x7.6m, 2169W, 400V

Die Freiflächenheizung zum Einbau in Gussasphalt GSN dient zum Schnee- und Eisfreihalten von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht, auf dem ein Dipolheizleiter aufgenäht ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur beträgt 240 °C für 10 min. Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwimmen der Heizleitung verhindert. Durch die Nähtechnologie mit einem Kevlarfaden wird ein 100 % zuverlässiger Einbau und Stabilität der Heizmatte beim Einbau garantiert. Die Matte muss nicht am Unterboden befestigt werden. Die optimale Asphaltstärke beträgt 2x2 cm und muss in 2 Arbeitsgängen aufgebracht werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung auf Maß. Nenntemperatur: 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5(2,5) mm<sup>2</sup>, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Aussenmantel temperaturresistent: 240 °C/35 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

### Technische Details

<b>Anwendung</b>	Fußboden-Direktheizung	<b>Anschlussspannung</b>	400 Volt
<b>Mit Trägermatte</b>	Ja	<b>Anschlussleistung</b>	2169  Watt 2169
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	aufgeklebt	<b>Leistung</b>	300 Watt pro Quadratmeter
<b>Geeignet für Feuchtraum</b>	Ja	<b>Heizleiterbelastung</b>	30 Watt pro Meter
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Ja	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Nein	<b>Länge der Kaltleiter</b>	10000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	7,2 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	7600 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensoren</b>	Nein	<b>Breite</b>	950 Millimeter
<b>Selbstklebend</b>	Nein	<b>Stärke</b>	7 Millimeter