


InAct BP 1224-2 mp DALI 3000K 11000lm 92W | Artikelnummer 87175005



LED Hallenleuchte inklusive Versorgungsteil, dimmbar. Stahlblechgehäuse, weiß beschichtet. Mikroprismatische Abdeckung aus hoch schlagfestem Polycarbonat (PC), ballwurfsicher. Dadurch besonders geeignet für Einsätze in Sport- und Mehrzweckhallen. Im Lieferumfang enthalten sind Aufhängeösen, Anschlusskabel (ca. 30cm) mit montiertem Anschlussstecker und beigelegter Anschlussbuchse.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Abgependelt

Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 87175005  |
| Bestellbezeichnung   | InAct-LED BP 2/L 1224   |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, nicht austauschbar                                       |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C  |
| Dimmbarkeit  | DALI  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz  |
| Spannungsart   | AC  |
| Anschlussleistung max.                                       | 92 W  |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,95  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 120 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 11000 lm  |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 3%   |
| Farbtemperatur   | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3   |
| Nennlebensdauer  | 80000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B50   |
| Lichtoptik   | Polycarbonat (PC) Mikroprisma                                 |
| Lichtverteilung  | Intensiv  |
| Abstrahlwinkel   | 35°   |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H                           | 22  |
| Anschlussart   | Stecker 5polig  |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16                     | 10 Stück  |
| Gehäuse  | Gehäuse aus Stahlblech weiss                                  |
| Kabeleinführung (Position)                                   | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.                          | -15 °C  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.                          | 45 °C   |

InAct BP 1224-2 mp DALI 3000K 11000lm 92W | Artikelnummer 87175005

| Prüfungen                        |          |
|----------------------------------|----------|
| Schutzklasse                     | SK I     |
| Schutzart                        | IP65     |
| Ballwurfsicher                   | Ja       |
| Schlagfestigkeit                 | IK10     |
| Brennbarkeit (UL94)              | HB       |
| Glühdrahtfestigkeit              | 650°C    |
| CE-Konform                       | Ja       |
| D-Kennzeichnung                  | Ja       |
| Maße und Gewichte                |          |
| Länge (L)                        | 1224 mm  |
| Breite (B)                       | 197 mm   |
| Höhe (H)                         | 120 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)         | 940 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 7,5 Kg   |
| Nettogewicht                     | 7 Kg     |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück  |
| Paletteneinheit                  | 50 Stück |

InAct BP 1224-2 mp DALI 3000K 11000lm 92W | Artikelnummer 87175005

### Zubehör (Optional)



leider kein Bild vorhanden



sorry no image

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung    |
|---------------|-----------------------|
| 35962755      | InAct-LED ABM-Set 2/L |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung    |
|---------------|-----------------------|
| 35962765      | InAct-LED EBM-Set 2/L |

