

## Datenblatt Art. 928.0177

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> <b>Frequenz</b>	16 A / 250 V~ 50 Hz	<b>Rated current / rated voltage</b> <b>Frequency</b>	16 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	2,0 m   H05VV-F   3G1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Supply cable</b>	2,0 m   H05VV-F   3G1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Stecker</b> Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b> With wire end ferrules With enclosed mounting plug	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>1x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>1x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b> Doppelcharger	DC 5 V 3,1 A	<b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b> Double charger	DC 5 V 3,1 A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Tischplattenstärke</b> <b>Einbautiefe</b> <b>Plattform</b>	16-60 mm 135 mm ELEVATOR	<b>Tabletop thickness</b> <b>Mounting depth</b> <b>Platform</b>	16-60mm 135 mm ELEVATOR
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005		<b>Material</b> Housing: Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005	
Blende: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005		Cover (Top): Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005	
Abdeckung: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover (socket outlets): PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	

<b>Montage</b>		<b>Mounting</b>	
Tischausschnitt	80 (+/- 1mm)	Table cut-out	80 (+/- 1mm)
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Steckdosenleiste ELEVATOR		1x Power strip ELEVATOR	
1x Montagestecker		1x mounting plug	
Im Karton		In carton	

<b>Umgebungsbedingungen</b>	<b>Environmental conditions</b>
-----------------------------	---------------------------------

<b>Maximale Höhe</b>	2000 m	<b>Maximum height</b>	2000 m
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	5 °C – 35 °C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	5 °C – 35 °C
<b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>		<b>Protect from direct sunlight.</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25 °C - 60 °C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25 °C - 60 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	5 % – 95 %	<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	5 % – 95 %
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

<b>Konformität</b>	<b>Conformity</b>
--------------------	-------------------

<b>Angewandte Normen</b>	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	<b>Applied standards</b>	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---

