

# lightnet

## Matric-G5

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG5OEE-830M-L890-Y



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Matric-G5. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.  
Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=890mm. B=81mm. H=81mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set).  
Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 2319lm. 21W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Matric-G5

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG5OEE-830M-L890-Y



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Matric-G5                                   |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendel-Lichtlinie                           |
| Oberfläche               | Silver Anodised                             |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=890mm                                     |
| Breite B (mm)            | B=81mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=81mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 2319lm                                      |
| Anschlussleistung        | 21W   |
| Abhängung                | Y-Seilabh. (Set)                            |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                      |
| Schutzart                | IP20  |
| Prüfzeichen              | ENEC  |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 3,5kg                                       |

