

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 2029

Anwendung: Mastleuchte für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Hochvolt-Halogenlampe QA 55, max. 57 W, E 27

alternativ: Osram: LED Retrofit Classic 8 W, E 27
LED Retrofit Classic Sensor 5 W, E 27
LED Retrofit Filament 7 W, E 27

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Aluminiumrohr
Blasenglas, klar
2 Befestigungslöcher $\varnothing 9$ mm im Leuchtenfuß diagonal angeordnet
Vertikaler und horizontaler Abstand der Befestigungslöcher 135mm
Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament
Montagebügel mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiterklemme
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 6,5 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Anschlußkabel an Anschlußklemme auf Montagebügel im Sockelfuß anschließen.
Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Kunststoffkappe anschließend zum Schutz gegen Feuchtigkeit über Klemme und Montagebügel stülpen. Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011).

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Zum Leuchtmiteleinsatz die beiden Schrauben unterhalb des Leuchtendachs lösen und dieses abnehmen. Die drei Schrauben am Fassungshalter lösen, Fassungshalter vom Glas abnehmen und Leuchtmittel in die Fassung einsetzen. Fassungshalter auf das Glas setzen und verspannen.
Leuchtendach aufsetzen und verschrauben.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

