



## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.20B0.6

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 25B 20TB04

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig, konfektionierte mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 20A, Kabeltyp H05Z1Z1-F Brandklasse B2, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.453.20B0.6
EAN	4049088514142
Bestelleinheit	15 Stück

## Zulassungen

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,8 mm
Kabeldurchmesser max.	12,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Brandlast	1,956 kWh
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----